



Gmund Colors Felt

–

INFORMATIONS SUR L' IMPRESSION

- | | |
|------------------------------|--|
| Impression | <ul style="list-style-type: none">– Offset– Typographie– Sérigraphie– Gaufrage– Marquage à chaud– Gravure sur papier– Découpe– Taille-douce |
| Conseils d'impression | <ul style="list-style-type: none">– Trame jusqu'à 80 l/cm |
| Offset | <ul style="list-style-type: none">– Adapter la photogravure à la couleur du papier– Essais d'impression sur du papier provenant de la même production– Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses |

Faible absorption de l'encre, de ce fait:

- Utilisation d'encres séchant par oxydation
- Utilisation d'un poudrage, empilement faible
- Séchage minutieux d'au moins 24 heures
- Augmentation de la pression et utilisation de blanchets en caoutchouc souple pour une bonne couverture de l'encre dans les creux du papier

- | | |
|-----------------------|--|
| Particularités | <ul style="list-style-type: none">– Non adapté en impression laser et jet d'encre– Sans acide, pH neutre– La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre– Les papiers naturels ont un dessus et un dessous. Il est recommandé de prendre le dessus du papier comme recto de la feuille à imprimer.– Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers.– La taille-douce est une ancienne technique qu'il est difficile d'utiliser sur des papiers à surface structurée ou irisée. Nous recommandons donc de faire des tests au préalable. |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------------------------|--|
| Pour plus d'informations | <ul style="list-style-type: none">– www.gmund.com |
|---------------------------------|--|