



Gmund Cover Material

–

INFORMATIONS SUR L' IMPRESSION

- Impression**
- Offset
 - Typographie
 - Sérigraphie
 - Gaufrage
 - Marquage à chaud
 - Découpe

- Conseils d'impression
Offset**
- Trame jusqu'à 80 l/cm
 - Adapter la photogravure à la couleur du papier
 - Essais d'impression sur du papier provenant de la même production
 - Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses

Faible absorption de l'encre / non-absorption de l'encre pour les papiers irisés, de ce fait:

- Utilisation d'encres séchant par oxydation
- Utilisation d'un poudrage, empilement faible
- Séchage minutieux d'au moins 24 / 48 heures

- Particularités**
- Sans acide, pH neutre
 - La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre.
 - Les papiers naturels ont un dessus et un dessous. Il est recommandé de prendre le dessus du papier comme recto de la feuille à imprimer.
 - Pour empêcher un éventuel phénomène d'oxydation du film de marquage à chaud métallisé sur le papier, il est recommandé d'appliquer un vernis transparent sous le film, en particulier sur une surface importante.
 - Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers.

- Pour plus d'informations**
- www.gmund.com