



Gmund Bauhaus Dessau

— DRUCKINFORMATIONEN

Druck

- Offsetdruck
- Digitaldruck (Trockentoner)
- Siebdruck
- Blindprägung
- Heißfolienprägung
- Papiergravur
- Stanzung
- Stahlstich

Empfehlungen Offsetdruck

- Rasterweiten bis zu 80 l/cm
- Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- Andruck auf dem Auflagenpapier
- Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag

Geringe Absorption der Druckfarbe, daher:

- Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben
- Druckbestäubung, niedrige Druckstapel
- Sorgfältige Trocknung, mind. 24 Stunden

Empfehlungen Laser- / Inkjetdruck

- Gmund Bauhaus Dessau in 120 g/m² ist für Laser- und Inkjetdrucker im Officebereich geeignet
- Die Laser- und Inkjeteignung bezieht sich auf unbedruckte Bogen im Lieferformat
- Die Weiterverarbeitung (Offsetdruck, Zuschnitt, Prägung etc.) darf sich nicht nachteilig auf das Papier und seine Laser- und Inkjeteignung auswirken
- Bei nachträglichem Laserdruck auf im Offsetdruck vorproduzierten Druckbogen ist im Offsetdruck auf den Einsatz von laserfähigen Druckfarben und geringen Feuchtmittelauftrag zu achten. Es wird eine Offset-Rasterfläche mit maximal 40 % Deckung empfohlen.

Produktionsdruckmaschinen mit Trockentoner

- Alle Angaben sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.



Besonderheiten

- Säurefrei, pH-neutral
- Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren
- Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden.
- Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.

Weitere Informationen

- www.gmund.com