



ICC Profil lakepaper Blocker

INFORMATIONEN

Conseils

- Les informations générales d'impression sont applicables pour Blocker.
- Le profil ICC n'est pas une garantie pour des résultats d'impression parfaits. Comme le processus d'impression est influencé par beaucoup d'autres paramètres, Gmund ne peut assumer aucune responsabilité.
- Il est fortement recommandé de tester et vérifier les profils et résultats avant tirage par la société d'impression.
- Lors de l'impression et du traitement consécutif, les recommandations des producteurs de logiciel, de machines, d'encre d'imprimerie etc. doivent être observées.
- Gmund n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée et d'un mauvais réglage.

Download

- Nous présumons que les utilisateurs du profil ICC Blocker disposent d'expérience pratique dans la gestion de couleurs professionnelle et sont familiers avec les profils ICC.
- Veuillez respecter toutes les consignes définies par votre producteur d'équipements et de logiciels.
- Chargez le profil sur votre ordinateur.
- Ajoutez le profil ICC au dossier système dans "ColorSync Profiles"
- Ensuite les profils sont disponibles dans un programme qui soutient des profils ICC.

Réglage

- L'ensemble du processus d'impression, y compris les réglages de pression, doit être conforme à la norme ISO 12647.
- Trame : 80 l/cm
- Application d'encre max.: 280 % (GCR moyen+)
- Réglage CTP : classe de papier 4 (PT4, papiers non couchés)
- Densités d'impression : cyan: 1,25; magenta: 1,20; jaune: 1,20; noir: 1,60