



## Gmund Colors Metallic

---

### INFORMATIONS SUR L' IMPRESSION

- Impression**
- Offset
  - Typographie
  - Sérigraphie
  - Gaufrage
  - Marquage à chaud
  - Gravure sur papier
  - Découpe
- Conseils d'impression**
- Trame jusqu'à 80 l/cm
- Offset**
- Adapter la photogravure à la couleur du papier
  - Essais d'impression sur du papier provenant de la même production
  - Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses

Non-absorption de l'encre, de ce fait:

- Utilisation d'encres séchant par oxydation
- Utilisation d'un poudrage, empilement faible
- Séchage minutieux d'au moins 48 heures

- Particularités**
- Non adapté en impression laser et jet d'encre
  - Sans acide, pH neutre
  - La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre
  - Les papiers naturels ont un dessus et un dessous. Il est recommandé de prendre le dessus du papier comme recto de la feuille à imprimer.
  - Pour empêcher un éventuel phénomène d'oxydation du film de marquage à chaud métallisé sur le papier, il est recommandé d'appliquer un vernis transparent sous le film, en particulier sur une surface importante.
  - Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers.

- Pour plus d'informations**
- [world-en.gmund.com](http://world-en.gmund.com)