

ICC Profil lakepaper Blocker

INFORMATIONEN

Hinweise

- Es gelten die allgemeinen Druckinformationen für Blocker.
- Das ICC Profil ist keine Garantie für perfekte Druckergebnisse. Da der Druckprozess von vielen weiteren Parametern beeinflusst wird, kann Gmund keine Haftung übernehmen.
- Test und Prüfung von Profilen und Druckergebnissen vor dem Auflagendruck durch die Druckerei werden dringend empfohlen.
- Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Software, Maschinen, Druckfarben, etc. zu beachten.
- Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen und falsche Einstellungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.

Download

- Wir gehen davon aus, dass Nutzer des Blocker ICC Profils praktische Erfahrung im Umgang mit professionellem Farbmanagement haben und vertraut sind mit ICC Profilen.
- Bitte beachten Sie alle Vorgaben Ihres Geräte- und Softwarehersteller.
- Laden Sie das Profil auf Ihren Computer.
- Fügen Sie das ICC-Profil in "ColorSync Profiles" dem Systemordner hinzu.
- Danach stehen die Profile in einem Programm das ICC-Profile unterstützt zur Verfügung

Einstellungen

- Der gesamte Druckprozess inkl. der Presseinstellungen muss dem ISO 12647 Standard entsprechen.
- Rasterweite: 80 l/cm
 - max. Farbauftrag: 280 % (GCR Mittel+)
 - CTP Einstellung: Papierklasse 4 (PT4, ungestrichene Papiere)
 - Druckdichten: Cyan: 1,25; Magenta: 1,20; Gelb: 1,20; Schwarz: 1,60